

4655-1-2

# Inklusions-Matte



## ABMESSUNG:

Breite max. 2,00 m, Länge individuell, Empfohlene Mindestbreite für Rollstuhlfahrer > 1,30 m, verschiedene Formen möglich

## BEFESTIGUNG:

Bodenverankerung (Kettenstücke) flexibel platzierbar

## FARBE GLIEDERMATTE:

neongrün, dunkelgrün, blau, gelb, rot, rosa, beige, schwarz

## UNTERGRUND:

Rasen, Sand, Kies, für alle Fallschutzbeläge

## LIEFERUMFANG:

1x Inklusionsmatte max. 2,00m Breite x individuelle Länge, verschiedene Formen sind möglich

Ringsum im Abstand von 60 cm Kette zur Bodenbefestigung

## EINFACHE INSTALLATION:

Lösung an Übergängen durch optionale Einbindung eines flächigen Gummielementes

## VORTEILE:

- + montagefreundlich
- + einfache Reinigung
- + robust und stabil
- + einfache Wartung




Schnell. Sicher. Barrierefrei.

# EINFACHE MONTAGE – SCHRITT FÜR SCHRITT




## 1. VORBEREITEN

Boden ebnen,  
Hindernisse entfernen



## 2. AUSLEGEN

Matte an gewünschte  
Position legen und ausrichten



## 3. FIXIEREN

Mit Ketten im Boden  
verankern (Länge 60 cm)



## 4. ÜBERGANGSELEMENT

Optionaler Gummigurt  
für Übergänge

Montageanleitung auf Anfrage  
verfügbar: [seiltechnik@huck.net](mailto:seiltechnik@huck.net)

Fallschutzanforderung  
wird durch Auflegen der  
Inklusionsmatte nicht  
negativ beeinträchtigt.  
Hic Werte auf Anfrage  
verfügbar.



**MONTAGEZEIT:**  
wenige Minuten

**MATERIALEMPFEHLUNG:**  
Sand 0,2–2 mm / Kies 2–8 mm

**ANPASSBAR:**  
passt sich auch unregelmäßigen Flächen an

**BARRIEREFREI:**  
optionales Übergangselement verfügbar

Unsere Inklusions-Matte lässt sich dauerhaft und sicher installieren – wahlweise direkt am Boden oder mit einem zusätzlichen Übergangselement für einen besonders komfortablen, barrierefreien Zugang.

